

Коммерческое предложение от 19.05.2024**Холодильник Бирюса 634 (134)****Цена с НДС: 24 222 руб.****Артикул: 756808****Уточняйте**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -18 до 8
Материал корпуса	крашеный металл
Количество камер	2
Встраиваемый	нет
Цвет	белый
Расположение морозильной камеры	внизу
Класс энергопотребления	A
Количество компрессоров	1
Зона свежести	нет
Система NoFrost	нет
Генератор льда	нет
Объем морозильной камеры	85 л
Размораживание холодильной камеры	капельная система
Размораживание морозильной камеры	ручное
Подключение, В	220
Ширина, мм	600
Глубина, мм	625
Высота, мм	1650
Вес (без упаковки), кг	54
Вес (с упаковкой), кг	59.4

Холодильник [Бирюса 634 \(134\)](#) предназначен для охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов, напитков и лекарств в частных домах, квартирах, отелях и офисах. Модель рассчитана на работу при температуре окружающего воздуха от 16 до 32 °C и относительной влажности не более 75%.

Комплектация:

- Полка из закаленного стекла: 3 шт.
- Сосуд для фруктов и овощей: 2 шт.
- Сосуд морозильной камеры: 2 шт.
- Вкладыш для яиц: 2 шт.
- Масленка
- Держатель для бутылок
- Барьер: 2 шт.
- Барьер нижний: 1 шт.
- Заглушка для перенавески двери: 1 шт.
- Вставка дренажная: 1 шт.
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийная карта и адреса сервисных центров

Особенности:

- Механическое управление
- Автоматическая система оттаивания холодильной камеры
- Устойчив к перепадам напряжения в сети
- Хладагент: R600a
- Автоматический режим замораживания
- Звуковая сигнализация незакрытой двери
- Встроенная ручка

Дополнительные характеристики:

- Полезный объем:
 - Общий: 250 л
 - Холодильная камера: 190 л
 - Морозильная камера: 60 л
- Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов: от 0 до 8 °C
- Температура в морозильной камере в режиме хранения, не выше: -18 °C
- Время повышения температуры в морозильной камере от -18 до -9 °C при отключении электроэнергии, не менее: 12 ч
- Корректированный уровень звуковой мощности, не более: 41 дБа
- Рекомендуемая равномерная нагрузка на стеклополку, не более: 22 кг
- Номинальная потребляемая мощность: 0,092 кВт
- Энергопотребление при температуре окружающего воздуха 25 °C, не более: 0,83 кВт*ч/24ч*
- Мощность замораживания, не менее: 5 кг/сутки
- Номинальная общая площадь для хранения на полках: 0,85 м²
- Габариты в упаковке: 660x690x1740 мм
- Установленный срок службы, не менее: 10 лет

* Определяется в лабораторных условиях в соответствии с ГОСТ IEC 62552-2013.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.