

Коммерческое предложение от 20.05.2024

Пароконвектомат Convotherm Maxx 10.10

Цена с НДС: 1 309 200 руб.

Артикул: **402486**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Германия
Способ образования пара	инжектор
Количество уровней	10
Тип гостроемкости/противня	GN 1/1
Панель управления	Touch Screen
Температурный режим, °C	от 30 до 250
Управление	электронное
Тип подключения	электричество
Автоматическая мойка	Есть
Подключение, В	380
Мощность, кВт	20.4
Ширина, мм	875
Глубина, мм	797
Высота, мм	1066
Вес (без упаковки), кг	123
Вес (с упаковкой), кг	153

Пароконвектомат **Convotherm Maxx 10.10** предназначен для обжаривания, приготовления на пару, бланширования, запекания и других видов тепловой обработки продуктов на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 7 дюймовым цветным TFT дисплеем показывающим текущее рабочее состояние, многоточечным термощупом, 3-скоростным вентилятором и программируемым таймером запуска.

Режимы приготовления:

- Пар: от 30 до 130 °C с гарантированным насыщением
- Комбинированный пар: от 30 до 250 °C с автоматической регулировкой влажности
- Конвекция: от 30 до 250 °C с оптимизированной передачей тепла
- BakePro - 3 режима профессиональной выпечки
- 399 программ приготовления, каждая из которых содержит до 20 шагов
- Предустановленная книга рецептов

Особенности:

- KitchenConnect® (WiFi/LAN) - сетевое решение от Welbilt для обновления и контроля устройств из любого места - в облаке и в реальном времени, возможность подключения к Wi-Fi
 - Плавная прокрутка с быстрым откликом
 - USB-порт на панели управления
 - Self ClimatControl
 - HumidityPro (3 настройки влажности)
 - Crisp&Tasty (3 параметра удаления влаги)
 - Press&Go - автоматическое приготовление с помощью кнопок быстрого выбора (режимы Manager и Crew)
 - TrayTimer - управление приготовлением при одновременной загрузке разных продуктов
 - TrayView - управление приготовлением при одновременной загрузке разных продуктов с использованием Press&Go
 - Управление Favorites (Избранное)
 - Хранение данных HACCP
-
- Дверь камеры с функцией захлопывания
 - Петли двери справа
 - Тройное остекление дверцы рабочей камеры
 - Светодиодная подсветка рабочей камеры
 - Программируемый таймер запуска
 - Функция предварительного нагрева и охлаждения
 - Программа работы в аварийном режиме
 - Мойка
 - Полностьюавтоматическая система рециркуляционной очистки камеры с программами: экспресс-мойка, слабое загрязнение, сильное загрязнение, ополаскивание водой, ополаскивание специальным средством.
 - HygienicCare
 - Гигиеническая безопасность благодаря антибактериальным свойствам поверхностей ручек двери
 - Функция стерилизации паром

Дополнительные характеристики:

- Регулируемые ножки 140-160 мм
- Стыковочный комплект
- Адаптер для совмещения с подставкой Convotherm 4

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.