

Коммерческое предложение от 19.05.2024

Шкаф комбинированный Turbo air KRF25-2P

Цена с НДС: 358 100 руб.

Артикул: **770762**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Исполнение двери	глухая
Температурный режим охлаждения, °C	от -5 до 10
Температурный режим заморозки, °C	от -25 до -3
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Объем, л	537
Цвет	нерж. сталь
Объем холодильной части	261
Объем морозильной части	261
Дата Turbo Air	14.05.2024 00:03:15
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.25
Ширина, мм	650
Глубина, мм	800
Высота, мм	1935
Вес (без упаковки), кг	80
Вес (с упаковкой), кг	95

Комбинированный шкаф [Turbo air KRF25-2P](#) используется для охлаждения, заморозки и длительного или краткосрочного хранения продуктов и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Материал корпуса - нержавеющая сталь, материал задней и нижней панели - оцинкованная сталь, материал теплоизоляции - полиуретан, материал уплотнения - АБС-пластик, материал пола - нержавеющая сталь с алюминиевыми вставками, материал полок - толстая проволока с виниловым покрытием.

Технические характеристики:

- Количество полок: 2
- Температура окружающей среды: 38 °C
- Цифровая система контроля температуры обеспечивает точную и постоянную температуру
- Высокотехнологичная система мониторинга:

- Звуковой сигнал прозвучит, если дверь будет открыта более 30 секунд
- Цифровой монитор отображает текущую температуру и текущее состояние камер
- Температуру легко можно изменить, регулируя термостат
- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему в целом от переполнения конденсатом
- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого охлаждения и замораживания продуктов
- Автоматическая система включения и выключения вентилятора испарителя, включающаяся при открытии шкафа, предотвращает попадание горячего и влажного воздуха в камеры. Это повышает эффективность использования электроэнергии и продлевает срок службы компрессора
- Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены
- Двери собственной конструкции (патент) с возвратным механизмом и петлями из высококачественной нержавеющей стали
- Эргономичные ручки являются одними из самых лучших на мировом рынке

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.